

# Estantería convencional pasillo estrecho

El sistema de paletización convencional POLYPAL de pasillo estrecho permite el almacenaje de paletas ahorrando espacio y aprovechando al máximo la altura del almacén.

El diseño de estas estanterías se basa en el sistema convencional de paletización, reduciendo el espacio necesario destinado a cada pasillo.

El tipo de carretillas que se utilizan en este sistema tienen una capacidad técnica de trabajo en altura superior a una carretilla retráctil, esto hace que POLYPAL desarrolle estructuras superiores con alturas hasta 17 metros.

POLYPAL y su tecnología puede adaptarse a todos los tipos de carretillas torre existentes en el mercado con total garantía técnica, tanto carretillas con cabina que se eleva con la carga para el posicionamiento o picking, como carretillas con sistemas de posicionamiento programable cuyo operario trabaja a nivel suelo.

Estas estanterías necesitan sistemas de guiado:

- ☐ Carriles anclados a la solera, que POLYPAL puede suministrar.
- ☐ Sistemas electrónicos de detección o filo-guiado que instala el proveedor de la carretilla.

|                            | BAJO | MEDIO | ÓPTIMO |
|----------------------------|------|-------|--------|
| Aprovechamiento superficie | ■    | ■     | ■      |
| Aprovechamiento volumen    | ■    | ■     | ■      |
| Accesibilidad carga        | ■    | ■     | ■      |
| Rotación carga             | ■    | ■     | ■      |
| Control inventario         | ■    | ■     | ■      |
| Facilidad maniobras        | ■    | ■     | ■      |
| Fácil reubicación          | ■    | ■     | ■      |
| Facilidad modificaciones   | ■    | ■     | ■      |



Los sistemas de estanterías convencionales POLYPAL de pasillo estrecho, permiten almacenar paletas en alturas hasta 17 metros.



Los elementos de manipulación de la carga condicionan el diseño del almacén. **Si se manipulan las cargas con carretillas torre es necesario diseñar estanterías en general de gran altura y pasillo estrecho.**